

Nome del prodotto:	High Performance FF Fluid - 01330	Pagina:	1/12
Sostituisce la data:	2015-06-04	Data:	2018-12-17
N° prodotto:		SDS-ID:	IT-IT/2.0

## SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

### 1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto: High Performance FF Fluid - 01330

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzo: Lubrificante.

Usi sconsigliati: Non è stato identificato alcun uso sconsigliato specifico.

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore: Öhlins Racing AB  
 Box 722  
 S-194 51 Upplands Väsby  
 Sweden  
 Tel:+46 8 590 025 00  
 info@ohlins.se

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Telefono di emergenza: +46 8 590 025 00 (Soltanto durante l'orario lavorativo)

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

CLP: Asp. Tox. 1;H304  
 Aquatic Chronic 3;H412

### 2.2. Elementi dell'etichetta



Pericolo

Contiene: Olio base - non specificato

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P301 + P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P331 NON provocare il vomito.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente come rifiuto pericoloso.

### 2.3. Altri pericoli

Altri: Il contatto prolungato o ripetuto con la pelle può causare arrossamenti, prurito, irritazioni, eczemi/screpolature e acne da oli. Gli effetti nocivi possono aumentare in caso di olio usato. L'olio fuoriuscito costituisce in generale un pericolo per l'ambiente.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto: High Performance FF Fluid - 01330 Pagina: 2/12  
Sostituisce la data: 2015-06-04 Data: 2018-12-17  
N° prodotto: SDS-ID: IT-IT/2.0

---

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.2. Miscela

Il prodotto contiene: olio minerale e additivi.

Sono indicate esclusivamente le sostanze classificate oltre i limiti di soglia.

CLP:

<u>%:</u>	<u>N° CAS:</u>	<u>N° CE:</u>	<u>N° Reg.</u> <u>REACH:</u>	<u>Nome chimico:</u>	<u>Classificazione:</u>	<u>Note:</u>
50-<100	72623-86-0	276-737-9	01-2119474878-16	Olii lubrificanti (petrolio), C15-30-, a base di olio neutro, idrotrattati; Olio base-non specificato	Asp. Tox. 1;H304	
0.25-<1	61791-55-7	263-189-0	01-2119487014-41	Propilendiammina di sego	Acute Tox. 4;H302 Skin Corr. 1C;H314 Eye Dam. 1;H318 STOT RE 1;H372 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410	
0.1-<0.25	128-39-2	204-884-0	01-2119490822-33	2,6-di-terz-butilfenolo	Skin Irrit. 2;H315 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410	
0.01-<1	61790-33-8	263-125-1	-	Ammine, alchile di sego	Acute Tox. 4;H302 Asp. Tox. 1;H304 STOT SE 3;H335 STOT RE 2;H373G Skin Corr. 1B Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410	

Riferimenti: Il testo completo di tutte indicazioni di pericolo è riportato nella sezione 16.

---

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto:	High Performance FF Fluid - 01330	Pagina:	3/12
Sostituisce la data:	2015-06-04	Data:	2018-12-17
N° prodotto:		SDS-ID:	IT-IT/2.0

---

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Se i sintomi persistono consultare un medico. Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

Inalazione: Portare all'aria aperta e tenere a riposo. In caso di irritazione alla gola e tosse persistenti: Consultare un medico e portare con sé questa scheda di sicurezza.

Contatto con la pelle: Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare la pelle con acqua e sapone. Consultare un medico se il disturbo continua.

Contatto con gli occhi: Sciacquare con acqua. Contattare un medico se il disturbo continua.

Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Non indurre vomito. Pericolo in caso di aspirazione. Consultare un medico.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti: Rischio di polmonite chimica in caso di aspirazione. Dopo l'esposizione, il paziente deve essere tenuto sotto osservazione medica per almeno 48 ore in quanto sussiste il rischio di edema polmonare tardivo.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Consultazioni mediche/trattamenti: Trattare sintomaticamente. Consultare un medico se il disturbo continua.

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi estinguenti: Per l'estinzione di incendi usare schiuma, anidride carbonica o polvere secca. Grandi incendi: Per l'estinzione di incendi usare nebbia d'acqua. Non usare un getto d'acqua come mezzo estinguente perché estenderebbe l'incendio.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Rischi specifici: Raffreddare i contenitori esposti al calore spruzzando acqua ed allontanarli se ciò non comporta rischi. Possibile fonte di Monossido di carbonio (CO) in caso di combustione incompleta. Gli incendi in ambienti chiusi devono essere estinti da personale addestrato.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Mezzi protettivi per il personale antincendio: Indossare un respiratore protettivo adatto.

---

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto:	High Performance FF Fluid - 01330	Pagina:	4/12
Sostituisce la data:	2015-06-04	Data:	2018-12-17
N° prodotto:		SDS-ID:	IT-IT/2.0

---

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Precauzioni individuali: Ventilare bene. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di fuoriuscita di prodotto, fare attenzione alle superfici e ai pavimenti sdruciolevoli. Contrassegnare le fuoriuscite. Tenere le persone lontano dalle fuoriuscite/perdite e provvedere che si tengano sopravento.

### **6.2. Precauzioni ambientali**

Precauzioni ambientali: Se possibile, arrestare la perdita senza correre rischi. Evitare di scaricare nelle fognature. Contattare le autorità locali in caso di versamento in fognature/ambiente acquatico.

### **6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Metodi per il contenimento: Se possibile, arrestare la perdita senza correre rischi. Contenere le fuoriuscite con sabbia, terra o altro materiale assorbente adatto.

Metodi di bonifica: Raccogliere il materiale fuoriuscito in contenitori, chiuderli ermeticamente e smaltirli secondo la normativa locale. I contenitori di raccolta per le fuoriuscite devono essere appositamente etichettati con la corretta designazione del contenuto e del simbolo di pericolo.

### **6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Riferimenti: Per informazioni sulla protezione individuale, consultare il punto 8. Per informazioni sullo smaltimento, consultare il punto 13.

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

### **7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Manipolazione: Osservare le norme per una corretta manipolazione dei prodotti chimici. Evitare l'inalazione di nebbia d'olio e il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare il contatto prolungato e ripetuto con olio, in particolare olio usato. Evitare di mangiare, bere o fumare durante l'impiego del prodotto. Cambiare gli indumenti contaminati.

Misure tecniche: Utilizzare i metodi di lavorazione che riducano al minimo la formazione di nebbie d'olio. Evitare l'esposizione a temperature sopra il punto di infiammabilità.

Precauzioni tecniche: In caso di lavoro con olio caldo, può essere necessaria una ventilazione meccanica.

### **7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Precauzioni tecniche di magazzino: Conservare correttamente per evitare fuoriuscite e vapori oleosi.

Condizioni di conservazione: Conservare in luogo asciutto nell'imballaggio originale chiuso. Proteggere dall'umidità.

### **7.3. Usi finali particolari**

Usi specifici: Non rilevante.

---

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto:	High Performance FF Fluid - 01330	Pagina:	5/12
Sostituisce la data:	2015-06-04	Data:	2018-12-17
N° prodotto:		SDS-ID:	IT-IT/2.0

## SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1. Parametri di controllo

Valori limite di esposizione professionale:

<u>N° CAS:</u>	<u>Nome chimico:</u>	<u>Come:</u>	<u>Valori limite:</u>	<u>Cat.:</u>	<u>Annotazioni:</u>	<u>Fonti:</u>
-	Olio minerale, esclusi fluidi - per la lavorazione dei metalli (puri, altamente o estremamente raffinati), frazione inalabile		5 mg/m3	TWA	A4	ACGIH

Annotazioni: EC: Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  
ACGIH: Conferenza americana degli igienisti industriali governativi (ACGIH 2018).

DNEL/PNEC: Nessun dato disponibile.

### 8.2. Controlli dell'esposizione

<u>Misure tecniche:</u>	Garantire una ventilazione efficace. Rispettare i limiti di esposizione professionale e ridurre al minimo il rischio di inalazione di vapori e nebbie d'olio.
<u>Protezione personale:</u>	I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti conformemente alle norme CEN e concordemente con il fornitore dei dispositivi stessi.
<u>Protezione respiratoria:</u>	In condizioni normali d'uso, non è necessario utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Se la contaminazione dell'aria è superiore al livello accettabile, occorre utilizzare un apparecchio respiratorio.
<u>Protezione delle mani:</u>	Usare guanti protettivi. Gomma nitrilica (NBR) - spessore: 0,4 mm Tempo di penetrazione: >480 min. Il fornitore dei guanti può raccomandarne altri tipi. Per scegliere i guanti più adatti chiedere consiglio al fornitore dei guanti che può dare informazioni relative alla durata limite del loro materiale costitutivo.
<u>Protezione degli occhi:</u>	Si consiglia di indossare occhiali protettivi durante il riempimento.
<u>Protezione della pelle:</u>	In caso di rischio di schizzi: Indossare indumenti protettivi resistenti all'olio.
<u>Misure di igiene:</u>	Osservare le norme per una corretta manipolazione dei prodotti chimici. Rimuovere sempre l'olio con acqua e sapone o con un prodotto detergente della pelle, senza usare mai solventi organici. Non usare indumenti e scarpe sporchi di olio e non tenere in tasca stracci unti d'olio.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto:	High Performance FF Fluid - 01330	Pagina:	6/12
Sostituisce la data:	2015-06-04	Data:	2018-12-17
N° prodotto:		SDS-ID:	IT-IT/2.0

---

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

<u>Aspetto:</u>	Liquido chiaro.
<u>Colore:</u>	Giallo.
<u>Odore:</u>	Caratteristico.
<u>Soglia olfattiva:</u>	Non applicabile.
<u>pH:</u>	Non applicabile.
<u>Punto di fusione/punto di congelamento:</u>	Non applicabile.
<u>Punto di ebollizione:</u>	Non disponibile.
<u>Punto di infiammabilità:</u>	168 °C (ISO 2592)
<u>Indice di evaporazione:</u>	Non applicabile.
<u>Infiammabilità (solidi, gas):</u>	Non applicabile.
<u>Limiti di esplosione:</u>	Non applicabile.
<u>Pressione vapore:</u>	Non applicabile.
<u>Densità di vapore:</u>	Non applicabile.
<u>Densità relativa:</u>	0.84 g/cm <sup>3</sup> @ 15°C (DIN EN ISO 12185)
<u>Solubilità:</u>	Solventi organici.
<u>Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):</u>	> 3
<u>Temperatura di autoinfiammabilità (°C):</u>	Non disponibile.
<u>Temperatura di decomposizione (°C):</u>	Non disponibile.
<u>Viscosità:</u>	20 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C (DIN EN ISO 3104)
<u>Proprietà esplosive:</u>	Non applicabile.
<u>Proprietà ossidanti:</u>	Non applicabile.
<b><u>9.2. Altre informazioni</u></b>	
<u>Altre informazioni:</u>	-

---

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto:	High Performance FF Fluid - 01330	Pagina:	7/12
Sostituisce la data:	2015-06-04	Data:	2018-12-17
N° prodotto:		SDS-ID:	IT-IT/2.0

---

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### **10.1. Reattività**

Reattività: Non reattivo

### **10.2. Stabilità chimica**

Stabilità: Stabile a temperature normali.

### **10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Reazioni pericolose: Nessuno in condizioni normali.

### **10.4. Condizioni da evitare**

Condizioni/materiali da evitare: Calore, scintille, fiamme.

### **10.5. Materiali incompatibili**

Materiali incompatibili: Sostanze fortemente comburenti. Acidi forti. Alkali forti.

### **10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno in condizioni normali. In caso di riscaldamento e d'incendio possono formarsi monossido di carbonio, biossido di carbonio e idrocarburi a basso peso molecolare.

---

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto:	High Performance FF Fluid - 01330	Pagina:	8/12
Sostituisce la data:	2015-06-04	Data:	2018-12-17
N° prodotto:		SDS-ID:	IT-IT/2.0

---

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta (Orale): Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità acuta (Cutanea): Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità acuta (Inalazione): Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Corrosione/irritazione cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Mutagenicità sulle cellule germinali: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

STOT - esposizione singola: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

STOT - esposizione ripetuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Inalazione: In concentrazioni elevate, i vapori possono irritare la gola e le vie respiratorie e causare la tosse.

Contatto con la pelle: Il contatto prolungato o ripetuto con la pelle può causare arrossamenti, prurito, irritazioni, eczemi/screpolature e acne da oli. Non viene assorbito attraverso la pelle in quantità tali da indurre tossicità acuta. Il prodotto forzato attraverso la pelle per pressione può causare gravi danni o morte delle cellule sottocutanee.

Contatto con gli occhi: Può causare una momentanea irritazione agli occhi.

Ingestione: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

Effetti specifici: L'olio usato può contenere contaminanti dannosi. Il contatto prolungato o ripetuto con oli usati può provocare gravi malattie della pelle, come le dermatiti.

Dati tossicologici: Olii lubrificanti (petrolio), C15-30-, a base di olio neutro, idrotrattati; Olio base-non specificato:  
LD50 (orale, ratto): >5001 mg/kg (OECD 401)  
DL50 (cute, coniglio): >2001 mg/kg (OECD 402)  
LC50 (inalazione, ratto, 4 ore): >5.53 mg/l

Propilendiammina di sego:  
LD50 (orale, ratto): >301 - 2000 mg/kg

2,6-di-terz-butilfenolo:  
LD50 (orale, ratto): >2001 mg/kg

---



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto:	High Performance FF Fluid - 01330	Pagina:	9/12
Sostituisce la data:	2015-06-04	Data:	2018-12-17
N° prodotto:		SDS-ID:	IT-IT/2.0

---

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### **12.1. Tossicità**

Ecotossicità: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Olii lubrificanti (petrolio), C15-30-, a base di olio neutro, idrotrattati; Olio base-non specificato:

CL50 (pesci, 96 h): >100 mg/l (OECD 203)

NOEC (pulce d'acqua, 21 giorni): 10 mg/l (OECD 211)

NOEC (alghe, 72 h): >100 mg/l (OECD 211)

Propilendiammina di sego:

CL50 (pesci, 96 h): 0.11 - 1 mg/l (OECD 203)

CL50 (pulce d'acqua, 48 h): >0.011 - 0.1 mg/l (OECD 202)

NOEC (pulce d'acqua, 21 giorni): >0.0011 - 0.01 mg/l (OECD 211)

EC50 (alghe, 72 h): 0.011 - 0.1 mg/l (OECD 201)

2,6-di-terz-butilfenolo:

CL50 (pesci, 96 h): 0.11 mg/l

CL50 (pulce d'acqua, 48 h): 0.45 mg/l

EC50 (alghe, 72 h): 3.6 mg/l

### **12.2. Persistenza e degradabilità**

Degradabilità: Potenzialmente degradabile. Lunghi periodi di persistenza nell'ambiente.

### **12.3. Potenziale di bioaccumulo**

Potenziale di bioaccumulo: Il prodotto contiene sostanze potenzialmente bioaccumulabili. (log Pow >3)

### **12.4. Mobilità nel suolo**

Mobilità: Bassa.

### **12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

PBT/vPvB: Questo prodotto non contiene sostanze classificate come PBT o vPvB.

### **12.6. Altri effetti avversi**

Altri effetti avversi: Un film d'olio può causare danni fisici agli organismi ed alterare il trasporto dell'ossigeno nella zona intermedia aria/acqua e acqua/aria.

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### **13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

I rifiuti sono classificati come rifiuti pericolosi. Smaltire residui e rifiuti conformemente a quanto disposto dalle autorità locali.

Residui: Codice CER: 13 02 05\*

---

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto:	High Performance FF Fluid - 01330	Pagina:	10/12
Sostituisce la data:	2015-06-04	Data:	2018-12-17
N° prodotto:		SDS-ID:	IT-IT/2.0

---

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Il prodotto non è contemplato dalla regolamentazione internazionale relativa al trasporto di materiali pericolosi (IMDG, IATA, ADR/RID).

### **14.1. Numero ONU**

N° UN: -

### **14.2. Nome di spedizione dell'ONU**

Designazione ufficiale di trasporto: -

### **14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto**

Classe: -

### **14.4. Gruppo d'imballaggio**

PG: -

### **14.5. Pericoli per l'ambiente**

Inquinante marino: -

Sostanza pericolosa per l'ambiente: -

### **14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Precauzioni speciali: -

### **14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC**

Trasporto di rinfuse: -

---

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto:	High Performance FF Fluid - 01330	Pagina:	11/12
Sostituisce la data:	2015-06-04	Data:	2018-12-17
N° prodotto:		SDS-ID:	IT-IT/2.0

---

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normativa nazionale:

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, e successive modificazioni.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modificazioni.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modificazioni.

Decreto legislativo 14 Marzo 2003, n.65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modificazioni.

Decreto ministeriale 7 settembre 2002. Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalita' della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Norme in materia ambientale, e successive modificazioni.

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Stato del CSA: Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

---

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto:	High Performance FF Fluid - 01330	Pagina:	12/12
Sostituisce la data:	2015-06-04	Data:	2018-12-17
N° prodotto:		SDS-ID:	IT-IT/2.0

---

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

L'utente deve essere stato istruito nello svolgimento del lavoro e deve conoscere il contenuto della presente scheda dati.

Avvertenze per l'estrazione e lo smaltimento dell'olio usato: proteggete la salute, evitate il contatto prolungato e ripetuto con la pelle, lavate con acqua e sapone. Proteggete l'ambiente. Non scaricate l'olio esausto in fognature, sulla terra o nei corsi d'acqua. Estraiete l'olio esausto dal motore indossando guanti di gomma. Consegnatelo al vostro abituale fornitore o al raccogliitore autorizzato.

Le voci seguenti contengono revisioni o nuove specifiche: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Abbreviazioni e acronimi utilizzati nella scheda dati di sicurezza:  
PBT = sostanze Persistenti, Bioaccumulanti e Tossiche.  
vPvB = sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulanti.  
PNEC = Concentrazione predetta senza effetto.

Informazioni aggiuntive: Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008: Metodo di calcolo.

Testo completo delle indicazioni di pericolo:

H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H373G	Può provocare danni agli organi (tratto gastrointestinale, fegato, sistema immunitario) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H373g	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta, se inalato, per contatto con la pelle e se ingerito.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sui dati in nostro possesso alla data dell'elaborazione e sono affidabili a patto che l'uso del prodotto avvenga nel rispetto delle condizioni prescritte e in conformità con le indicazioni fornite sull'imballaggio e/o nella documentazione tecnica. Qualsiasi altro uso del prodotto, eventualmente in combinazione con qualsiasi altro prodotto, o in qualsiasi altro processo avviene a proprio rischio e pericolo.