

Motorbike Gear Oil 75W-140 GL5 VS

Beschreibung

Leistungsstarkes vollsynthetisches Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus hochwertigen synthetischen Grundölen und Additiven. Ermöglicht selbst unter extremen Bedingungen ein leichtes und exaktes Schalten und erfüllt die Leistungsklasse API GL5. Verfügt über ausgezeichnete Verschleißschutzeigenschaften und ein optimales Viskositäts-Temperaturverhalten.

Eigenschaften

- hervorragender Korrosionsschutz
- reduziert Getriebegeräusche
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- weitgespannter Viskositätsbereich

Spezifikationen und Freigaben:

API GL 5 LS

Technische Daten

Viskosität bei 40°C	189 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	25,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40°C	<150000 mPas DIN 51398
Viskositätsindex	169 DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Flammpunkt	190 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-140 SAE J306

Einsatzgebiet

Für höchst belastete Motorrad-Getriebe und Endantriebe. Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.

Anwendung

Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten. Mischbar mit mineralischen Restölmengen, die bei Umölung im Getriebe/Antrieben verbleiben können. Optimale Wirkung nur bei unvermishtem Einsatz. Problemlos mit normalem Altöl zu entsorgen.



Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Kunststoff	3072 D-GB-I-E-P
500 ml Dose Kunststoff	5926 D-F-I-GR

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.