

Motorbike 4T 15W-50 Offroad

Beschreibung

High Performance Motorenöl auf Basis Synthese Technologie. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Kat-getestet.

Eigenschaften

- hohe Scherstabilität
- optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen
- optimale Alterungsstabilität
- hervorragend geeignet für Nasskupplungen
- Kat-getestet
- hoher Verschleißschutz
- gewährleistet einen niedrigen Ölverbrauch
- ausgezeichnete Motorsauberkeit

Spezifikationen und Freigaben:

API SL • JASO MA2

Technische Daten

Viskositätsklasse	15W-50
Dichte bei 15°C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	139 mm ² /s DIN 51562
Viskosität bei 100°C	18,8 mm ² /s DIN 51562
Viskositätsindex	153 DIN ISO 2909
Flammpunkt	240 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Speziell entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die unter höchsten Belastungen abseits der Straße eingesetzt werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile mit und ohne Nasskupplung.

Anwendung

Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Hinweis: Optimale Wirksamkeit nur in unvermischem Zustand.



Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	3057 D-GB-I-E-P
4 l Kanister Kunststoff	3058 D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.