Produktinformation

PI 10/05/05/2015

Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race



Beschreibung

Vollsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Der Fahrspaß wird somit maßgeblich erhöht. Kat-getestet. Rennerprobt.

Eigenschaften

- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- hervorragend geeignet für Nasskupplungen
- gewährleistet einen niedrigen Ölverbrauch
- hohe Scherstabilität
- exzellenter Verschleißschutz
- hohe Alterungsbeständigkeit
- optimale Schmierung bei extremen Einsatzbedingungen

Spezifikationen und Freigaben:

API SL • JASO MA2

Technische Daten

Basis Syntheseöl / Additive

Viskositätklasse 10W-50

Dichte bei 15°C 0,851 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40°C 120 mm²/s

DIN 51562

Viskosität bei 100°C 18,5 mm²/s

DIN 51562

Viskositätsindex 172

DIN ISO 2909

Flammpunkt 244 °C

DIN ISO 2592

Pourpoint -42 °C

DIN ISO 3016

Farbzahl (ASTM) L 3,5

DIN 51578

Einsatzgebiet

Speziell entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die unter höchsten Belastungen abseits der Straße eingesetzt werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile mit und ohne Nasskupplung.



Anwendung

Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu heachten

Hinweis: Optimale Wirksamkeit nur in unvermischtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff 3051

D-GB-I-E-P

1 l Kanister Kunststoff 1752

JΡ

4 l Kanister Kunststoff 3052

D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

www.liqui-moly.de